



Характеристики

Артикул:	020385
Класс защиты	I
Степень защиты, IP	IP44
Тип ламп	LED диоды
Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин.
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура, К	3000 К
Тип сенсора	инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок
Дальность действия	8 м по кругу, с температурной стабилизацией
Комплектующие, дополнительно	стикеры с номерами и буквами в комплекте
Постоянное включение на 4 часа	да
Размеры (В x Ш x Г)	364 x 211 x 65 мм
Рекомендуемая высота установки	2 м
Сенсорика	минисенсор - 4 положения - режим 1,2: плавное включение и выключение света; режим 3: плавное включение и выключение света + средняя яркость 25%; режим 4: плавное включение и выключение света + средняя яркость 25% до полуночи
Температурный диапазон	от - 20° до + 40°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 90° и защитой от подкрадывания

Установка	настенный
Цвет	серебристый
Установка сумеречного порога	2-2000 лм
Базовая яркость (дежурный режим)	0% - 25%
Основание	пластик устойчивый к ультрафиолету + алюминий
Мягкий пуск	да
Потребляемая мощность, Вт	8,2 LED
Плафон	пластик - белое матовое
Световая отдача	663 лм
Световая эффективность	80,85 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Степень защиты, IP	IP 44
Цвет светильника	Алюминий