




Control PRO AP Box IP 54
адаптер потолочный накладной
Артикул 000363.



Характеристики

Артикул:	057503
Функции	Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания. Адресный мультисенсор DALI. Идеален для длинных, узких коридоров, проходов, коридоров с выступами на потолке или стене
Класс защиты	II
Номинальное напряжение, В	по шине DALI / 10 - 22,5 V DC (DALI не является SELV - используйте инструкции по работе с низким напряжением)
Тип сенсора	ультразвуковой
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике
Дальность действия	10 x 3 м. (по 10 м. в длину, в одном направлении и 3 м. ширина)
Комплектующие, дополнительно	накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт. 000363 (приобретается отдельно)
Размеры (В x Ш x Г)	Ø 120 x 120 x 73 мм
Рекомендуемая высота установки	2-5 м
Сенсорика	Ультразвук 40 кГц
Температурный диапазон	от -25° до + 55°
Угол охвата датчика	прямоугольная площадь охвата: 360° при угле раствора 180° (см. диаграмму дальности действия датчика)
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый
Цвет	белый

Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению
Нагрузка	Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет
Интерфейс	DALI-2
Потребляемая мощность, Вт	20 мА / 10 адресов DALI
Выход DALI	Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)
Настройки	Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику
Степень защиты, IP	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363