steinel



Характеристики

Артикул:	**033088**
Класс защиты	**II**
Степень защиты, IP	**IP44**
Тип ламп	**LED диоды**
Задержка включения	**8 сек – 35 мин**
Номинальное напряжение, В	**230-240 В, 50/60 Гц**
Световой поток, lm	**1184 лм**
Цветовая температура, K	**4000 K**
Тип сенсора	**пассивный инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**с помощью заслонок (в комплекте)**
Дальность действия	**14 м**
Размеры (В x Ш x Г)	**194 x 180 x 161 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2-3 м**
Сенсорика	**мультилинза**
Температурный диапазон	**- 20 до + 40°C**
Угол охвата датчика	**140° с защитой от подкрадывания**
Установка	**настенный**
Цвет	**белый**
Установка сумеречного порога	**2 – 2000 люкс**
Основание	**пластик устойчивый к ультрафиолету**

Потребляемая мощность, Вт	**14,8**
Световая эффективность	**80 лм/Вт**
Срок работы диодов (ламп)	**50000 часов**
Охлаждение светодиодов	**магниевый сплав высокой теплопроводности**
Угол поворота прожектора	**180°**
Угол наклона прожектора	**180°**
Угол поворота датчика	**180°**
Угол наклона датчика	**90°**
Дополнительно подключаемая нагрузка	**XLED home 2, XLED home 2 XL, XLED home 2 SLAVE, XLED home 2 XL SLAVE; макс. 800 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 400 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos ϕ = 0,5, например, люминесцентные лампы); макс. 400 Вт (ЭПП, емкостные, например, люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 4 шт., C ≤ 88 мкФ). Общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!**
Соединение прожекторов в группы	**master/master, master/slave**
Степень защиты, IP	**IP 44**
Цвет светильника	**Белый**