



Характеристики

Артикул:	033248
Класс защиты	II
Степень защиты, IP	IP44
Тип ламп	LED
Задержка включения	от 8 сек. до 35 мин.
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура, К	3000 К
Тип сенсора	инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок
Дальность действия	макс. 10 м. тангенциально; с температурной стабилизацией
Размеры (В x Ш x Г)	305 x 165 x 81 мм
Рекомендуемая высота установки	2-2,5 м
Сенсорика	мультилинза
Температурный диапазон	от - 20° до + 40°

Угол охвата датчика	180° с защитой от подкрадывания
Установка	настенный
Цвет	антрацит
Установка сумеречного порога	2-2000 лк
Основание	пластик устойчивый к ультрафиолету + нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, Вт	7,5 Вт LED; 0,5 Вт в режиме ожидания
Плафон	пластик - белый матовый
Световая отдача	500 лм
Световая эффективность	66,7 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Степень защиты, IP	IP 44
Цвет светильника	Антрацит