




steinel



Характеристики

Артикул:	033859
Функции	идеален для длинных, узких коридоров и проходов, на складах типа «мезанин» (аллеи (проходы) между стеллажами)
Класс защиты	II
Задержка включения	5 сек. - 15 мин.
Номинальное напряжение, В	220-240 В, 50/60 Гц
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)
Дальность действия	макс. 23 м (в длину) x 6 м (в ширину) тангенциально, макс. 18 м (в длину) x 6 м (в ширину) радиально; с температурной стабилизацией. На открытых территориях, например, на парковках - до 60 м (в длину) x 6 м (в ширину) тангенциально, при монтажной высоте 4 метра.
Комплектующие, дополнительно	пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)
Постоянное включение на 4 часа	да
Размеры (В x Ш x Г)	65 x Ø 126 мм
Режим обучения	Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)
Рекомендуемая высота установки	2.5 - 5 м

Сенсорика	5 уровней обнаружения, 280 зон переключения
Температурный диапазон	от - 20° до + 50°
Угол охвата датчика	180° при угле раствора 45°
Установка	накладной, потолочный
Цвет	белый
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)
Нагрузка	Управляемые 30 ЭПРА DALI
Установка сумеречного порога	2-1000 лк
Базовая яркость (дежурный режим)	Вкл./Выкл., 10 - 30 мин., всю ночь, 10 - 50%, с помощью пульта RC8 или универсального пульта Smart Remote, управление DALI
Интерфейс	DALI
DALI	2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast
Уровень базовой яркости (дежурный режим)): Полная яркость: от 50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, управление DALI
Степень защиты, IP	IP 54