steinel

Характеристики

Артикул:	**007881**
Класс защиты	**II**
Степень защиты, IP	**IP44**
Тип ламп	**LED (в комплекте), арт. 008321**
Задержка включения	**от 5 сек. до 15 мин.**
Номинальное напряжение, В	**230-240 В, 50/60 Гц**
Цветовая температура, К	**3000 K**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**с помощью заслонок**
Дальность действия	**макс. 12 м по кругу, с температурной стабилизацией**
Постоянное включение на 4 часа	**да**
Размеры (В x Ш x Г)	**1038 x Ø 102 x Ø 220 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2-2,5 м**
Сенсорика	**мультилинза**
Температурный диапазон	**от - 20° до + 50°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 30°**
Установка	**напольный**
Цвет	**стальной**
Установка сумеречного порога	**2-2000 лк**

Базовая яркость (дежурный режим)	**0% - 50%**
Основание	**нержавеющая сталь**
Мягкий пуск	**да**
Потребляемая мощность, Вт	**8,6**
Плафон	**стекло - белое матовое**
Световая отдача	**812 лм**
Световая эффективность	**94,4 лм/Вт**
Срок работы диодов (ламп)	**25 000 часов**
Степень защиты, IP	**IP 44**
Цвет светильника	**Стальной**