



Характеристики

Артикул:	007096
Класс защиты	III
Степень защиты, IP	IP44
Цветовая температура, К	4000 К
Тип сенсора	инфракрасный
Дальность действия	макс. 8 м тангенциально, с температурной стабилизацией
Комплектующие, дополнительно	стикеры с номерами и буквами в комплекте
Размеры (В x Ш x Г)	313 x 242 x 67 мм
Рекомендуемая высота установки	1,8-2м
Температурный диапазон	от - 20° до + 40°
Угол охвата датчика	170°
Установка	настенный, накладной
Цвет	белый
Нагрузка	24 СИД, макс. 1,2 Вт
Установка сумеречного порога	2 лк
Базовая яркость (дежурный режим)	P0 - выключено, P1 - включено, P2 - базовая яркость 3%
Потребляемая мощность, Вт	1,2
Световая отдача	100 лм / 83,3 лм/Вт
Емкость аккумулятора	2500 мАч

Макс.продолжительность постоянного включения	60 дней при 20 переключениях за ночь.
Технические данные аккумулятора	Автоматическая зарядка посредством панели солнечной батареи; Отдельная возможность зарядки посредством адаптера зарядки через подключение Micro-USB (5 В)
Степень защиты, IP	IP 44
Цвет светильника	Белый