

Характеристики

Артикул:	**056063**
Тип ламп	**LED**
Задержка включения	**5 сек. - 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника**
цветопередача	**Ra ≥ 80**
Номинальное напряжение, В	**220-240 В, 50 Гц**
Цветовая температура, К	**3000 K**
Тип сенсора	**высокочастотный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора датчика на светильнике**
Дальность действия	**1 - 8 м по кругу**
Комплектующие, дополнительно	**заслонки (в комплекте)**
Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью выключателя**
Размеры (В x Ш x Г)	**Ø 280 × 110 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2 - 3 м**
Сенсорика	**5,8 Ггц высокой частоты; мощность сигнала:**
Температурный диапазон	**-10° до +50°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены**
Установка	**потолочный, настенный, внутренний**

Цвет	**белый**
Установка сумеречного порога	**2 - 2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника**
Базовая яркость (дежурный режим)	**10%; 4 режима, начиная с установленного значения сумеречного порога: луна = базовая яркость (ВКЛ.); OFF = базовая яркость (ВЫКЛ.); 10 = базовая яркость 10 мин.; 30 = базовая яркость 30 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора датчика на светильнике**
Основание	**устойчивый к УФ-лучам пластик**
Мягкий пуск	**да**
Потребляемая мощность, Вт	**9,5**
Плафон	**устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый**
Световая отдача	**960 лм**
Световая эффективность	**101 лм/Вт**
Срок работы диодов (ламп)	**50 000 часов**
Охлаждение светодиодов	**пассивный термоконтроль**
Дополнительная нагрузка	**RS PRO LED P1 SLAVE / RS PRO LED P2 SLAVE / RS PRO LED P3 SLAVE; Нагрузка ламп накаливания/галогенных ламп: 800 Вт; Люминисцентные лампы ЭПРА: 400 Вт; Люминисцентные лампы, некомпенсированные: 400 ВА; Люминисцентные лампы, прод. компенсация 400 ВА; Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией: 400 ВА;Низковольтные галогенные лампы: 800 ВА; СИД 8 Вт: 64 Вт; Емкостная нагрузка: C ≤ 88 мкФ при 230 В AC**
Соединение светильников в группы	**master/master, master/slave**
Степень защиты, IP	**IP 54**