steinel

Характеристики

Артикул:	**004026**
Класс защиты	**II**
Степень защиты, IP	**IP44**
Тип ламп	**LED диоды**
Задержка включения	**от 5 сек. до 15 мин.**
Номинальное напряжение, В	**230-240 В, 50/60 Гц**
Световой поток, lm	**160 Лм**
Цветовая температура, K	**3200 K**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**с помощью заслонок**
Дальность действия	**макс. 12 м. тангенциально; с температурной стабилизацией**
Постоянное включение на 4 часа	**да**
Размеры (В x Ш x Г)	**330 x 208 x 107 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2-2,5 м**
Сенсорика	**мультилинза**
Температурный диапазон	**от - 40° до + 40°**
Угол охвата датчика	**180° при угле раствора 90°**
Установка	**настенный**
Цвет	**стальной**

Установка сумеречного порога	**2-2000 лм**
Базовая яркость (дежурный режим)	**0% - 50%**
Основание	**нержавеющая сталь**
Мягкий пуск	**да**
Потребляемая мощность, Вт	**8**
Плафон	**стекло - белое матовое**
Световая эффективность	**20 лм/Вт**
Срок работы диодов (ламп)	**50000 часов**
Степень защиты, IP	**IP 44**
Цвет светильника	**Стальной**