



Характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул: | 003821 |
| Класс защиты | II |
| Степень защиты, IP | IP43 |
| Тип ламп | LED диоды |
| Задержка включения | от 5 сек. до 15 мин. |
| Номинальное напряжение, В | 230-240 В, 50/60 Гц |
| Цветовая температура, К | 3200 К |
| Тип сенсора | инфракрасный |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте) |
| Дальность действия | 12 м или 5 м тангенциально, с температурной стабилизацией |
| Комплектующие, дополнительно | стикеры с номерами и буквами в комплекте |
| Постоянное включение на 4 часа | да |
| Размеры (В x Ш x Г) | 300 x 210 x 121 мм |
| Рекомендуемая высота установки | 2-2,5 м |
| Сенсорика | мультилинза |
| Температурный диапазон | от - 40° до + 40° |
| Угол охвата датчика | 180° при угле раствора 90° |
| Установка | настенный |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Цвет | белый |
| Установка сумеречного порога | 2-2000 лк |
| Базовая яркость (дежурный режим) | 0% - 50% |
| Основание | стекло - белое |
| Мягкий пуск | да |
| Потребляемая мощность, Вт | 8 |
| Плафон | стекло - сатин + белое матовое |
| Световая отдача | 150 лм |
| Световая эффективность | 18.7 лм/Вт |
| Срок работы диодов (ламп) | 50000 часов |
| Степень защиты, IP | IP 43 |
| Цвет светильника | Белый |