



Характеристики

Артикул:	056490
Индекс цветопередачи, CRI	Ra ≥ 80
Класс защиты	II
Тип ламп	LED
Задержка включения	2 мин. или 15 мин.; с помощью DIP-переключателя на светильнике
Номинальное напряжение, В	220-240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура, К	3000 К
Тип сенсора	инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Дальность действия	12 м. или 5 м.; с помощью DIP-переключателя на светильнике
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью выключателя
Размеры (В x Ш x Г)	225 x 95 x 94 мм
Рекомендуемая высота установки	При минимальной дальности действия (5 м) монтажная высота не должна превышать 1,8 м. Для обеспечения указанного радиуса 12 м сенсорный светильник следует монтировать на высоте 2,5 м.
Сенсорика	мультилинза
Температурный диапазон	от - 20° до + 50°
Угол охвата датчика	180° при угле раствора 90° и защитой от подкрадывания
Установка	настенный
Цвет	серебристый
Установка сумеречного порога	2 лк. или 20 лк.; с помощью DIP-переключателя на светильнике

Базовая яркость (дежурный режим)	10%; DIP-переключатель 1: Базовая яркость - OFF = плавное включение света / нет базовой яркости, ON = базовая яркость, начиная с заданного значения сумеречного порога; DIP 2-переключатель: Ночной режим экономии - OFF = ВКЛ всю ночь, ON = ВКЛ половину ночи; в зависимости от положения выбранного DIP-переключателем 1
Основание	алюминий
Мягкий пуск	да
Потребляемая мощность, Вт	10 Вт
Плафон	пластик - белый матовый, устойчивый к ультрафиолету
Световая отдача	571 лм/Вт
Световая эффективность	57.1 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	50 000 часов
Эффектный свет	опция - DIP-переключателем. Все заранее запрограммированные функции выполняются DIP- переключателем 1-6. Заводская настройка DIP-выключателя положение OFF.
Дополнительно подключаемая нагрузка	по линии связи (К) возможно внутреннее объединение в группу до 10 светильников L 910 LED и L 920 LED. Максимальная длина линии связи составляет 50 м. Первый светильник группы, который регистрирует движение, включает всю группу. Если по истечении установленного времени движение больше не будет зарегистрировано, последний светильник группы - выключает всю группу
Степень защиты, IP	IP 44