



Характеристики

Артикул:	671211
Класс защиты	III
Степень защиты, IP	IP44
Задержка включения	10 - 30 сек.
Цветовая температура, К	4000 К
Тип сенсора	инфракрасный
Дальность действия	макс. 5 м тангенциально, с температурной стабилизацией
Комплектующие, дополнительно	Запасной удлинительный кабель XSolar 6M (в комплекте)
Размеры (В x Ш x Г)	3 положения: короткий 194 x 628 x 188 мм; средний 194 x 808 x 188 мм; длинный 194 x 1178 x 188 мм
Рекомендуемая высота установки	1 м
Температурный диапазон	от - 30° до + 40°
Угол охвата датчика	140°
Установка	напольный / возможен раздельный монтаж светодиодной и панели солнечной батареи
Цвет	серебристый
Нагрузка	6 СИД, макс. 1,2 Вт
Установка сумеречного порога	2 лк
Базовая яркость (дежурный режим)	P0 - выключено, P1 - включено, P2 - базовая яркость 3%
Основание	материал опоры: алюминий; материал светильника: пластик АВС и алюминий
Потребляемая мощность, Вт	1,2

Световая отдача	150 лм / 124 лм/Вт
Степень защиты, IP	IP 44
Цвет светильника	Алюминий