steinel

Характеристики

Артикул:	**065287**
Класс защиты	**II**
Напряжение	**230-240 В, 50 Гц**
Степень защиты, IP	**IP 44**
Тип ламп	**LED**
Задержка включения	**5 сек. – 15 мин.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника**
цветопередача	**Ra = 82**
Цветовая температура, K	**3000 K**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**с помощью заслонок (в комплекте)**
Дальность действия	**макс. радиус действия 10 м, с температурной стабилизацией**
Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью выключателя**
Размеры (В x Ш x Г)	**260 × 78 × 131 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2 - 3 м**
Сенсорика	**мультилинза**
Температурный диапазон	**от - 20° до + 50°**
Угол охвата датчика	**180°**
Установка	**настенный**
Цвет	**Антрацит**

Установка сумеречного порога	**10-2000 лк.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника**
Базовая яркость (дежурный режим)	**10% ; 4 положения - режим 1, «OFF»: плавное включение и выключение света / нет базовой яркости; режим 2, «½»:плавное включение и выключение + базовая яркость до полуночи; режим 3: плавное включение и выключение света + базовая яркость, начиная с установленного значения сумеречного порога; режим 4, «NM»: программа Nightmatic. 100% включение при снижении значения освещенности ниже заданного уровня, нет базовой яркости, нет анализа движений. Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника Дальность действия: макс. радиус действия 10 м, с температурной стабилизацией**
Основание	**алюминий**
Площадь зоны тангенциального движения PIR	**r = 10 m (157 м²)**
Потребляемая мощность, Вт	**11,3**
Плафон	**стекло - белое матовое**
Световая отдача	**729 лм**
Световая эффективность	**64,5 лм/Вт**
Срок работы диодов (ламп)	**> 36000 ч**
Охлаждение светодиодов	**пассивный термоконтроль**
Площадь зоны радиального движения PIR	**r = 2 m (6 м²)**
Настройки	**с помощью потенциометров на светильнике**
Версия светильника	**с датчиком**