steinel





Характеристики

Артикул:	**003623**
Класс защиты	**II**
Степень защиты, IP	**IP44**
Тип ламп	**LED диоды**
Задержка включения	**от 10 сек. до 15 мин.**
Номинальное напряжение, В	**220-240 В, 50/60 Гц**
Цветовая температура, К	**4000 K**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**с помощью заслонок**
Дальность действия	**макс. 12 м.**
Комплектующие, дополнительно	**угловой кронштейн для наружного монтажа на углы здания и заслонока (в комплекте)**
Размеры (В x Ш x Г)	**221 x 180 x 161 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2 - 6 м**
Сенсорика	**мультилинза**
Температурный диапазон	**- 20 до + 40°C**
Угол охвата датчика	**240° с защитой от подкрадывания**
Установка	**настенный**
Цвет	**черный**
Материал	**пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)**

Установка сумеречного порога	**2 – 1000 люкс**
Потребляемая мощность, Вт	**20**
Световая отдача	**1830 лм**
Световая эффективность	**91,5 лм/Вт**
Срок работы диодов (ламп)	**60 000 часов**
Охлаждение светодиодов	**магниевый сплав высокой теплопроводности**
Угол поворота прожектора	**180°**
Угол наклона прожектора	**180°**
Сетевой ток	**97мА**
Коэффициент цветопередачи	**Ra ≥ 80**
Дополнительно подключаемая нагрузка	**реле 230 В; Минимальная нагрузка 2,3 Вт. Лампы накаливания, макс. 1000 Вт при 230 В AC; Люминесцентные лампы, макс. 500 Вт при cos ϕ = 0,5, индуктивная нагрузка при 230 В AC; LED лампы макс. 6 шт. C ≤ 132 мкФ при 230 В AC. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!**
Соединение прожекторов в группы	**master/master, master/slave**
Степень защиты, IP	**IP 20**
Цвет светильника	**Черный**