steinel

Характеристики

Артикул:	**007089**
Класс защиты	**III**
Степень защиты, IP	**IP44**
Цветовая температура, K	**4000 K**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Дальность действия	**макс. 8 м тангенциально, с температурной стабилизацией**
Комплектующие, дополнительно	**стикеры с номерами и буквами в комплекте**
Размеры (В x Ш x Г)	**313 x 242 x 67 мм**
Рекомендуемая высота установки	**1,8-2м**
Температурный диапазон	**от - 20° до + 40°**
Угол охвата датчика	**170°**
Установка	**настенный, накладной**
Цвет	**серебристый**
Нагрузка	**24 СИД, макс. 1,2 Вт**
Установка сумеречного порога	**2 лк**
Базовая яркость (дежурный режим)	**P0 - выключено, P1 - включено, P2 - базовая яркость 3%**
Потребляемая мощность, Вт	**1,2**
Световая отдача	**100 лм / 83,3 лм/Вт**
Емкость аккумулятора	**2500 мАч**

Макс.продолжительность постоянного включения	**60 дней при 20 переключениях за ночь.**
Технические данные аккумулятора	**Автоматическая зарядка посредством панели солнечной батареи; Отдельная возможность зарядки посредством адаптера зарядки через подключение Micro-USB (5 В)**
Степень защиты, IP	**IP 44**
Цвет светильника	**Алюминий**