



Характеристики

Артикул:	009731
Функции	определение движения, измерение яркости, установка времени, полуавтоматический / автоматический, режим обучения, тестовый режим, дневной режим
Класс защиты	III
Задержка включения	1 мин - 60 мин, IQ
Номинальное напряжение, В	шина DALI
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	через приложение LiveLink
Дальность действия	макс. 30 x 4 м (радиально)
Параллельное включение	да
Размеры (В x Ш x Г)	65 x 95 x 95 мм
Рекомендуемая высота установки	4-14 м
Сенсорика	5 уровней обнаружения, 280 зон переключения
Температурный диапазон	от -25 до +50 °C
Угол охвата датчика	51° с 9° углом апертуры
Установка	накладной, потолочный
Цвет	белый
Материал	устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус), HDPE (линза)

Нагрузка	макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); макс. 900 Вт (прод. компенсация); макс. 500 Вт (попер. компенсация с $C \leq 45,6$ мкФ) ЭПП, емкостные, например, энергоэкономичные лампы, макс. 8 шт., $C \leq 176$ мкФ
Установка сумеречного порога	2-1000 люкс
Интерфейс	LiveLink (DALI 2)
DALI	2 стандартных DALI устройства
Степень защиты, IP	IP 54