




## Характеристики

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:                         | <b>010232</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Класс защиты                     | <b>I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Степень защиты, IP               | <b>IP54</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Номинальное напряжение, В        | <b>220-240 В, 50/60 Гц</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Цветовая температура, К          | <b>4000 К</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Размеры (В x Ш x Г)              | <b>165 x 265 x 126 мм</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Рекомендуемая высота установки   | <b>макс. 6 м.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Температурный диапазон           | <b>-20°C до +40°C°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Установка                        | <b>настенный</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Цвет                             | <b>белый</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Материал                         | <b>Устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Базовая яркость (дежурный режим) | <b>3%; 10 мин, 30 мин или всю ночь - опция на прожекторе без датчика доступна только при соединении (Master/Slave), между светодиодными прожекторами с датчиком (Master): XLED PRO Square, XLED PRO Square XL, XLED PRO Wide, XLED PRO Wide XL и исполнительными светодиодными прожекторами без датчика (Slave): XLED PRO Square SLAVE, XLED PRO Square XL SLAVE, XLED PRO Wide SLAVE, XLED PRO Wide XL SLAVE</b> |
| Основание                        | <b>алюминий (радиатор)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Мягкий пуск                      | <b>да</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Потребляемая мощность, Вт        | <b>24,8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Световая отдача                  | <b>2400 лм.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Световая эффективность           | <b>97 лм/Вт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Срок работы диодов (ламп)        | <b>50000 часов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Охлаждение светодиодов               | пассивный термоконтроль |
| Угол поворота прожектора             | 360° по горизонтали     |
| Угол наклона прожектора              | 90° по вертикали        |
| Коэффициент цветопередачи            | Ra > 80                 |
| Соединение прожекторов в группы      | master/slave            |
| Площадь освещения поверхности, кв.м. | 6 x 16 м.               |
| Степень защиты, IP                   | IP 54                   |
| Цвет светильника                     | Белый                   |
|                                      |                         |