



Характеристики

Артикул:	747619
Класс защиты	II
Степень защиты, IP	IP54
Тип ламп	LED
Задержка включения	5 сек. - 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура, К	3000 К
Тип сенсора	высокочастотный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Дальность действия	1 - 5 м по кругу
Постоянное включение на 4 часа	нет
Размеры (В x Ш x Г)	300 x 195 x 53 мм
Рекомендуемая высота установки	1-3 м
Сенсорика	5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала:
Температурный диапазон	от -10° до +40°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Установка	потолочный, настенный, внутренний
Цвет	белый

Установка сумеречного порога	2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Основание	пластик устойчивый к ультрафиолету
Потребляемая мощность, Вт	12,5
Плафон	поликарбонат
Световая отдача	700 лм
Световая эффективность	56 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Дополнительная нагрузка	FRS 20 LED; нагрузка макс. 200 ВА (например, вентилятор в санузле)
Соединение светильников в группы	master/slave
Степень защиты, IP	IP 54
Цвет светильника	Белый