Характеристики

Артикул:	**007898**
Класс защиты	**II**
Степень защиты, IP	**IP44**
Тип ламп	**LED (в комплекте), арт. 008307**
Задержка включения	**от 5 сек. до 15 мин.**
Номинальное напряжение, В	**230-240 В, 50/60 Гц**
Цветовая температура, К	**3000 К**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**с помощью заслонок**
Дальность действия	**макс. 8 м по кругу, с температурной стабилизацией**
Постоянное включение на 4 часа	**да**
Размеры (В x Ш x Г)	**295 x 72 x 105 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2 м**
Сенсорика	**минисенсор**
Температурный диапазон	**- 10° до + 50°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 90° и с защитой от подкрадывания**
Установка	**настенный**
Цвет	**серебристый**
Установка сумеречного порога	**2-2000 лк**

Базовая яркость (дежурный режим)	**4 положения для СИД - режим 1+2: СИД вкл., начиная с установленного значения сумеречного освещения, всю ночь; режим 3*: СИД вкл., начиная с установленного значения сумеречного освещения, до середины ночи; затем сенсорный режим; режим 4: вкл. СИД вкл. только при движении, сенсорный режим. режим 3*: указание по комфортной экономичной программе СИД : В сенсор не встроены часы, полночь определяется только по продолжительности темных периодов. Поэтому для безупречной работы важно, чтобы на сенсорный светильник в это время постоянно подавалось напряжение. Во время первой ночи (период измерения) СИД полностью активны. Значения сохраняются с защитой от отключения сетевого питания. Мы рекомендуем не отключать в этой программе от напряжения. Значения определяются в течение нескольких ночей, поэтому в предполагаемом случае возникновения ошибки - следует наблюдать за светильником в течение нескольких ночей, изменяется ли время выключения СИД при приближении к полуночи.**
Основание	**алюминий**
Потребляемая мощность, Вт	**8,5**
Плафон	**стекло - белое матовое**
Световая отдача	**674 лм**
Световая эффективность	**79,3 лм/Вт**
Срок работы диодов (ламп)	**25000 часов**
Степень защиты, IP	**IP 44**
Цвет светильника	**Алюминий**