



Характеристики

Артикул:	592608
Класс защиты	II
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Размеры (В x Ш x Г)	120 x 120 x 49 мм
Температурный диапазон	-40-+70 °С
Установка	внутри зданий, на потолок, встраиваемый
Материал	УФ-стойкого пластика
Тип сообщения	Оптический/акустический
Время отклика (T90)	5 мин
Выход сигнала	Тип контакта: типа 1.3
Индикация LED	Зеленый: до 1000 промилле CO2 (свет включен постоянно, может быть выключен) Оранжевый: от 1000 промилле CO2 до 1500 промилле CO2, (свет постоянно включен) Красный: более 1500 промилле CO2 (мигающий) Акустический предупреждающий сигнал: каждые 5 мин. выше 1500 промилле CO2 (может быть останов)
Предупреждающий сигнал	каждые 5 мин. выше 1500 ppm углекислого газа (может быть выключен)
Реле (функция)	Реле на от 1200ppm Реле выкл ниже 800 ppm (при падении концентрации CO2)
CO2 Диапазон измерений	400 - 2000 ppm
CO2 точность	5% от измеренного значения ± 150ppm (при 25°C и 1013 hPa)
Тип газа	CO2
Степень защиты, IP	IP20