



Характеристики

Артикул:	003760
Класс защиты	II
Степень защиты, IP	IP44
Тип ламп	LED диоды
Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин.
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура, К	3200 К
Тип сенсора	инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок
Дальность действия	макс. 8 м по кругу, с температурной стабилизацией
Комплектующие, дополнительно	стикеры с номерами и буквами в комплекте
Постоянное включение на 4 часа	да
Размеры (В x Ш x Г)	269 x 323 x 122 мм
Рекомендуемая высота установки	2 м
Сенсорика	минисенсор / 4 положения - режим 1: плавное включение и выключение света + вкл. СИД; режим 2: плавное включение и выключение света + средняя яркость 25% + вкл. СИД подсветка; режим 3: плавное включение и выключение света + средняя яркость 25% до полуночи + вкл. СИД подсветка; режим 4: включение и выключение света + СИД вкл. только при движении

Температурный диапазон	от - 40° до + 40°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 90° и защитой от подкрадывания
Установка	настенный
Цвет	серебристый
Установка сумеречного порога	2-2000 лм
Базовая яркость (дежурный режим)	0% - 25%
Основание	алюминий
Мягкий пуск	да
Потребляемая мощность, Вт	9
Плафон	стекло - белое матовое
Световая отдача	155 лм
Световая эффективность	17.2 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Степень защиты, IP	IP 44
Цвет светильника	Алюминий