



Характеристики

Артикул:	007164
Класс защиты	II
Степень защиты, IP	IP44
Тип ламп	LED
Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин.
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура, К	3000 К
Тип сенсора	высокочастотный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора
Дальность действия	1 - 7 м
Постоянное включение на 4 часа	да
Размеры (В x Ш x Г)	331 x 157 x 95,1 мм
Рекомендуемая высота установки	2-2,5 м
Сенсорика	5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала:
Температурный диапазон	от - 20° до + 40°
Угол охвата датчика	180° при угле раствора 90° и защитой от подкрадывания
Установка	настенный
Цвет	антрацит
Установка сумеречного порога	2-2000 лк

Базовая яркость (дежурный режим)	10%
Основание	алюминий
Мягкий пуск	да
Потребляемая мощность, Вт	12
Плафон	пластик - белое матовое
Световая отдача	400 лм
Световая эффективность	33,3 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Степень защиты, IP	IP 44
Цвет светильника	Антрацит