Датчик качества воздуха MULTISENSOR AIR KNX UP (CO2, VOC, влажность, температура, давление, освещенность)



Характеристики

Артикул:	056346
Функции	Мультисенсор AIR KNX специализируется на измерениях воздуха (CO_2, VOC, влажность, давление), яркости, температуры. Без обнаружения true Presence®, но все же с современным уникальным внешним видом, он легко вписывается в облик современного здания. Датчик с чувством хорошей атмосферы. Multisensor Air KNX предоставляет надежную дополнительную информацию для системы управления зданием. 6 сенсорных параметров обнаружения для потребительских измерений. Интерфейс KNX для легкой интеграции. Идеален для любого помещения внутри здания.
KNX-функции	Комфорт, CO2, Уровень освещенности, Выход HVAC, Давление воздуха, Выход влажности, Точка росы, Выход температуры, ЛОС, Контроллер фотоэлемента, Логические элементы
Температурный диапазон	от 0° до + 40°
Цвет датчика	Белый
Степень защиты, IP	IP 20 / IP 54 с помощью адаптера для открытой проводки, артикул 063870

Значения сенсора	Измерение освещенности / Температура: 0-40 °C / Относительная влажность воздуха: 0-100 % / Давление воздуха: 300-1200 гПа / VOC: 0-1000 ppm / CO2: 300-5000 ppm
Управление	Сенсор для потолочного монтажа внутри помещений, для подключений к шинной системе KNX. Все функциональные настройки можно выполнить с помощью программного обеспечения ETS. Для считывания и активации режима программирования сенсора True Presence с помощью смартфона или планшета необходимо скачать приложение STEINEL Smart Remote из App Store/Google Play. Необходим смартфон или планшет с Bluetooth. Приложение Smart Remote показывает сенсорные величины и позволяет активировать режим программирования.
Интерфейс	KNX
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Установка	внутренний, потолочный, настенный, встраиваемый монтаж в подрозетник диаметром 68мм.
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Класс защиты	III
Сенсорика	7,2 Ггц (реагирует на микродвижения витальных функций)
Размеры (В x Ш x Г)	123 x 123 x 33 мм
Комплектующие, дополнительно	При необходимости - Адаптер для открытой проводки, артикул (063870) / Control PRO UP Box, артикул 079543, white/адаптер потолочный встраиваемый с зажимом для подвесных потолков (приобретаются отдельно)
Версия датчика	с Bluetooth (нет регистрации движений)
Тип сенсора	высокочастотный
Потребляемый ток	15 мА
Номинальное напряжение, В	за счет напряжения шины KNX 21-30 В