





550318





## Характеристики

Артикул:

r 7	
Функции	регистрирует интенсивность света окружающей среды, и автоматически включает свет при наступлении темноты, а с рассветом снова автоматически выключает свет
Класс защиты	II
Степень защиты, IP	IP54
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Размеры (В х Ш х Г)	99 х 74 х 37 мм
Температурный диапазон	от - 40° до + 40°
Установка	накладной, настенный
Цвет	черный
Нагрузка	мин. 2 Вт, макс. 1000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания; соѕ $φ = 1$ ); макс. 500 Вт (некомпенсированная, индуктивная, соѕ $φ = 0.5$ , например люминесцентные лампы); ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 4 шт., С ≤ 88 мкФ при 230 В АС (общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения). Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!
Установка сумеречного порога	2-10 лк
Потребляемая мощность, Вт	
Потребляемая мощность, Вт Степень защиты, IP	IP 54
	IP 54 Черный