steinel



Характеристики

Артикул:	**550417**
Функции	**регистрирует интенсивность света окружающей среды, и автоматически включает свет при наступлении темноты, а с рассветом снова автоматически выключает свет**
Класс защиты	**II**
Степень защиты, IP	**IP54**
Номинальное напряжение, В	**230-240 В, 50/60 Гц**
Размеры (В x Ш x Г)	**99 x 74 x 37 мм**
Температурный диапазон	**от - 40° до + 40°**
Установка	**накладной, настенный**
Цвет	**белый**
Нагрузка	**мин. 2 Вт, макс. 1000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания; cos φ = 1); макс. 500 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, например люминесцентные лампы); ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 4 шт., C ≤ 88 мкФ при 230 В AC (общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения). Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!**
Установка сумеречного порога	**2-10 лк**
Потребляемая мощность, Вт	
Степень защиты, IP	**IP 54**
Цвет датчика	**Белый**