



Характеристики

Артикул:	003777
Класс защиты	I
Степень защиты, IP	IP44
Тип ламп	LED диоды
Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин.
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура, К	3200 К
Тип сенсора	инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок
Дальность действия	макс. 8 м по кругу, с температурной стабилизацией
Комплектующие, дополнительно	стикеры с номерами и буквами в комплекте
Постоянное включение на 4 часа	да
Размеры (В x Ш x Г)	269 x 102 x 122 мм
Рекомендуемая высота установки	2 м
Сенсорика	минисенсор / 4 положения - режим 1: плавное включение и выключение света; режим 2: плавное включение и выключение света + средняя яркость 25%; режим 3: плавное включение и выключение света + средняя яркость 25% до полуночи; режим 4: включение и выключение света
Температурный диапазон	от - 40° до + 40°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 90° и защитой от подкрадывания

Установка	настенный
Цвет	серебристый
Установка сумеречного порога	2-2000 лм
Базовая яркость (дежурный режим)	0% - 25%
Основание	алюминий
Мягкий пуск	да
Потребляемая мощность, Вт	8
Плафон	стекло - белое матовое
Световая отдача	150 лм
Световая эффективность	18.7 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Степень защиты, IP	IP 44
Цвет светильника	Алюминий