

Характеристики

Артикул:	**671617**
Класс защиты	**II**
Степень защиты, IP	**IP44**
Тип ламп	**LED диоды**
Задержка включения	**от 5 сек. до 15 мин.**
Номинальное напряжение, В	**230-240 В, 50/60 Гц**
Цветовая температура, K	**3200 K**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**с помощью заслонок**
Дальность действия	**8 м по кругу, с температурной стабилизацией**
Комплектующие, дополнительно	**стикеры с номерами и буквами в комплекте**
Постоянное включение на 4 часа	**да**
Размеры (В x Ш x Г)	**304,5 x 291 x 104 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2 м**
Сенсорика	**минисенсор / 4 положения - режим 1: плавное включение и выключение света; режим 2: плавное включение и выключение света + средняя яркость 25%; режим 3: плавное включение и выключение света + средняя яркость 25% до полуночи; режим 4: включение и выключение света**
Температурный диапазон	**от - 40° до + 40°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 90° и защитой от подкрадывания**

Установка	**настенный**
Цвет	**антрацит**
Установка сумеречного порога	**2-2000 лк**
Базовая яркость (дежурный режим)	**0% - 25%**
Основание	**алюминий**
Мягкий пуск	**да**
Потребляемая мощность, Вт	**16**
Плафон	**стекло - белое матовое**
Световая отдача	**320 лм**
Световая эффективность	**20,6 лм/Вт**
Срок работы диодов (ламп)	**50000 часов**
Степень защиты, IP	**IP 44**
Цвет светильника	**Антрацит**