



## Характеристики

|                                                             |                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Артикул:                                                    | <b>617011</b>                                                  |
| Класс защиты                                                | <b>II</b>                                                      |
| Степень защиты, IP                                          | <b>IP44</b>                                                    |
| Тип ламп                                                    | <b>E 27</b>                                                    |
| Задержка включения                                          | <b>от 10 сек. до 15 мин.</b>                                   |
| Номинальное напряжение, В                                   | <b>230-240 В, 50/60 Гц</b>                                     |
| Тип сенсора                                                 | <b>инфракрасный</b>                                            |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | <b>с помощью заслонок</b>                                      |
| Дальность действия                                          | <b>макс. 12 м тангенциально, с температурной стабилизацией</b> |
| Размеры (В x Ш x Г)                                         | <b>1000 x 260 x 260 мм</b>                                     |
| Сенсорика                                                   | <b>мультилинза</b>                                             |
| Температурный диапазон                                      | <b>от - 40° до + 40°</b>                                       |
| Угол охвата датчика                                         | <b>180° с защитой от подкрадывания</b>                         |
| Установка                                                   | <b>напольный</b>                                               |
| Цвет                                                        | <b>черный</b>                                                  |
| Установка сумеречного порога                                | <b>2-2000 лк</b>                                               |
| Базовая яркость (дежурный режим)                            | <b>постоянный свет / выкл. / сенсорный режим</b>               |
| Основание                                                   | <b>алюминий</b>                                                |
| Потребляемая мощность, Вт                                   | <b>100</b>                                                     |
| Плафон                                                      | <b>стекло</b>                                                  |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Степень защиты, IP | <b>IP 44</b>  |
| Цвет светильника   | <b>Черный</b> |
|                    |               |