steinel

Характеристики

Артикул:	**671211**
Класс защиты	**III**
Степень защиты, IP	**IP44**
Задержка включения	**10 - 30 сек.**
Цветовая температура, K	**4000 K**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Дальность действия	**макс. 5 м тангенциально, с температурной стабилизацией**
Комплектующие, дополнительно	**Запасной удлинительный кабель XSolar 6M (в комплекте)**
Размеры (В x Ш x Г)	**3 положения: короткий 194 x 628 x 188 мм; средний 194 x 808 x 188 мм; длинный 194 x 1178 x 188 мм**
Рекомендуемая высота установки	**1 м**
Температурный диапазон	**от - 30° до + 40°**
Угол охвата датчика	**140°**
Установка	**напольный / возможен раздельный монтаж светодиодной и панели солнечной батареи**
Цвет	**серебристый**
Нагрузка	**6 СИД, макс. 1,2 Вт**
Установка сумеречного порога	**2 лк**
Базовая яркость (дежурный режим)	**P0 - выключено, P1 - включено, P2 - базовая яркость 3%**
Основание	**материал опоры: алюминий; материал светильника: пластик ABC и алюминий**
Потребляемая мощность, Вт	**1,2**

Световая отдача	**150 лм / 124 лм/Вт**
Степень защиты, IP	**IP 44**
Цвет светильника	**Алюминий**