steinel

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул: | **007874** |
| Класс защиты | **II** |
| Степень защиты, IP | **IP44** |
| Тип ламп | **LED (в комплекте), арт. 008314** |
| Задержка включения | **от 5 сек. до 15 мин.** |
| Номинальное напряжение, В | **230-240 В, 50/60 Гц** |
| Цветовая температура, К | **3000 К** |
| Тип сенсора | **инфракрасный** |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | **с помощью заслонок** |
| Дальность действия | **макс. 12 м. тангенциально; с температурной стабилизацией** |
| Постоянное включение на 4 часа | **да** |
| Размеры (В x Ш x Г) | **295 x 72 x 105 мм** |
| Рекомендуемая высота установки | **2 м** |
| Сенсорика | **минисенсор** |
| Температурный диапазон | **от - 20° до + 50°** |
| Угол охвата датчика | **240° при угле раствора 180°, с защитой от подкрадывания** |
| Установка | **настенный** |
| Цвет | **серебристый** |
| Установка сумеречного порога | **2-2000 лк** |

| | |
|---|---|
| Основание | **алюминий** |
| Потребляемая мощность, Вт | **8,6** |
| Плафон | **стекло - белое матовое** |
| Световая отдача | **700 лм** |
| Световая эффективность | **81,4 лм/Вт** |
| Срок работы диодов (ламп) | **25000 часов** |
| Степень защиты, IP | **IP 44** |
| Цвет светильника | **Алюминий** |