steinel

Характеристики

Артикул:	**009823**
Класс защиты	**III**
Степень защиты, IP	**IP44**
Задержка включения	**10 - 30 сек.**
Цветовая температура, K	**4000 K**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Дальность действия	**макс. 8 м тангенциально, с температурной стабилизацией**
Комплектующие, дополнительно	**Запасной удлинительный кабель XSolar 6M (в комплекте)**
Размеры (В x Ш x Г)	**189 x 298 x 186,5 мм**
Рекомендуемая высота установки	**1,8-2м**
Температурный диапазон	**от - 30° до + 40°**
Угол охвата датчика	**170°**
Установка	**настенный, накладной / возможен раздельный монтаж светодиодной панели и панели солнечной батареи**
Цвет	**антрацит**
Нагрузка	**6 СИД, макс. 1,2 Вт**
Установка сумеречного порога	**2 лк**
Базовая яркость (дежурный режим)	**P0 - выключено, P1 - включено, P2 - базовая яркость 3%**
Потребляемая мощность, Вт	**1,2**

Световая отдача	**150 лм**
Световая эффективность	**124 лм/Вт**
Срок работы диодов (ламп)	**50000 часов**
Емкость аккумулятора	**2500 мАч**
Отражатель	**пластик ABC**
Степень защиты, IP	**IP 44**
Цвет светильника	**Антрацит**